



HYDROFUGE SPÉCIAL PLAQUETTE DE PAREMENT INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

DESTINATION :

Hydrofuge et protège tous types de plaquettes, briquettes et pierres de parement. L'hydrofuge peut également être utilisé pour protéger les façades et toitures.

CARACTERISTIQUES :

Sans silicone. 100% invisible. Sans danger. Simplicité de pose.
Sans odeur. Sans solvant Hydrofuge et Oléofuge (anti-salissures).
Peut se poser sur un mur légèrement humide (sec au toucher)..
Protège contre le gel. Non filmogène (pénètre dans les matériaux, ne laisse aucune sur épaisseur)..
Laisse respirer le support. Evite l'apparition des mousses et moisissures..
Effet perlant. Bonne tenue au vieillissement
résiste au nettoyage Haute Pression à 130 bars (à 30 cm du support)

MODE D'EMPLOI :

La surface doit être propre, saine, non peinte et peu humide.

Appliquer de préférence à l'aide d'un pulvérisateur type jardin (sans danger pour les joints et la flore) ou d'un rouleau en deux couches minimum jusqu'à saturation.
Il est possible d'employer du Matériel Professionnel (cuve sous pression à 6 bars environ) ou Airless. Le nettoyage des outils s'effectue à l'eau savonneuse.

PRECAUTIONS :

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Protéger toutes les surfaces non concernées par l'application du produit.

CONSOMMATION :

Variable selon la porosité du support : 1 L pour 3 à 8 m².

CODE BARRE :

750 ML



3 282830 107068

2.5 L



3 282830 107037

5 L



3 282830 107044

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 750 ML

Colis de 4 x 2.5 L

Colis de 2 x 5 L

