



# IMPRÉGNATION À L'HUILE DE LIN SPÉCIAL TERRE CUITE

**PRÊT À L'EMPLOI**



## PROPRIÉTÉS :

Pour obtenir un effet de vieillissement sur des terres cuites brutes, **non imperméabilisées**, de teintes claires.

Fonce le carrelage en ravivant les nuances des terres cuites, leur apportant la noblesse des années ainsi qu'un début de protection.

## MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi. Le traitement ne nécessite qu'une seule couche.

L'application se fera au moyen d'un pinceau large (pinceau de tapissier par exemple) en suivant le même principe que pour la pose d'une peinture. Laisser sécher 24 heures en évitant tous passages.

## CONSUMMATION :

1 litre pour 15 à 20 m<sup>2</sup> environ.

## CONSEILS LORIAUX :

Sur terre cuite neuve, il est recommandé d'utiliser l'imprégnation 4 à 8 semaines après le décapage indispensable du support avec le **Décapant après pose spécial voile de ciment carrelage non émaillé**.

Dans tous les cas, le carrelage doit être propre, impérativement sec et débarrassé définitivement d'efflorescences ou de salpêtre.

Bien s'assurer du séchage avant toute application en posant sur le sol, la veille du traitement, un carré de plastique transparent de 30 x 30 cm puis vérifier qu'il n'y a pas de condensation.

Pour une protection totale, appliquer l'**Imperméabilisant spécial carrelage LORIAUX**.

**Le nettoyage des outils s'effectue au white ou à l'essence de térébenthine.**

## CODE BARRE :

1 litre



## CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L