

LORIAUX

DÉCAPANT APRÈS POSE SPÉCIAL LAITANCE DE CIMENT CARRELAGE NON ÉMAILLÉ

PRÊT À L'EMPLOI**PROPRIÉTÉS :**

Supprime les laitances de ciment dues au jointoiment sur terre cuite, grès cérame, grès cérame poli, grès étiré brut, pierre naturelle et marbre non polis (effectuer un test préalable sur une chute après dilution du produit de 1 vol. pour 5 vol. d'eau).

Supprime également le tartre, le calcaire et la rouille.

MODE D'EMPLOI :

Effectuer un essai préalable sur une chute de carrelage.

Sur grès, terres cuites, pierres naturelles et marbres non polis :

Mouiller votre sol avec de l'eau, étendre le produit puis brosser à l'aide d'un balai brosse. Laisser agir 3 à 4 minutes, puis éliminer le surplus à la raclette et rincer abondamment à l'eau claire.

Sur murs de briques ou plaquettes terre cuite :

Mouiller les parties à nettoyer. Étendre le produit puis frotter à l'aide d'une brosse dure ou un balai brosse. Rincer à l'eau claire. Le nettoyage doit s'effectuer par surface de 2 m² en commençant par le bas, le rinçage se faisant de haut en bas.

Afin d'éviter les taches, traiter à l'**Imperméabilisant anti-tache spécial carrelage**.

CONSOMMATION :

Marbres et pierres naturelles : 1 litre de dilution pour 5 m² selon porosité.

Autres supports : 1 litre pour 10 m² selon porosité.

CONSEILS LORIAUX :

Ne pas employer sur granito, marbres et pierres naturelles polis ce qui dépolirait votre "pierre".

Pour les carrelages émaillés, employer le **Décapant après pose spécial voile de ciment carrelage émaillé**.

Ne pas utiliser près d'éléments métalliques ou électroniques, les vapeurs pouvant engendrer une corrosion.

CODE BARRE :

1 litre



2.5 litres



5 litres

**CONDITIONNEMENT :**

Colis de 6 x 1 L

Colis de 4 x 2.5 L

Colis de 2 x 5 L

